

Antennen - Multiplexer

Antennae - Multiplexer

AMP 8 HF



optional

Elektrische Daten | electrical characteristics

| | |
|------------------------------|--|
| Lesesystem reading systems | ARE i2 HF family |
| Schnittstelle interface | RS 232, 4-Draht binär kodiert, 1-Draht Protokoll RS 232, 4-wire binary coded, 1-wire protocol USB (opt.) |
| Software software | Einfaches serielles ASCII Steuerprotokoll Easy serial ASCII based control protocol |
| Stromversorgung power supply | 9V... 30V |
| Antennen antennae | Geeignet für folgende Antennen Suitable for following antennae AAN- X1L HF, -X9L HF |

Umweltbedingungen | environment

| | |
|---|--|
| Lagertemperatur storage temperature | -20°C bis up to +70°C |
| Betriebstemperatur operating temperature | -20°C bis up to +70°C |
| Gehäuse Schutzklasse housing protection class | IP 65 |
| Schock&Vibration shock&vibration | IEC 68-2-6 / 29 2 Befestigungsstreben oder optional Hutschienenmontage möglich 2 mounting bracelets or optionally mounting on top hat rail |

Befestigung | mounting

Abmessungen | dimension

| | |
|-------------------|-----------|
| Gewicht weight | Ca. 170 g |
| Länge length | 90 mm |
| Breite width | 58 mm |
| Höhe height | 38 mm |
| Material material | PA6, ABS |