



optional

## Antennen - Multiplexer

### Antennae - Multiplexer

AMP 4 Twin

#### Elektrische Daten | electrical characteristics

Lesesystem reading systems	ARE i5 MTX family
Schnittstelle interface	RS 232, 4-Draht binär kodiert, 1-Draht Protokoll RS 232, 4-wire binary coded, 1-wire protocol USB (opt.)
Software software	Einfaches serielles ASCII Steuerprotokoll Easy serial ASCII based control protocol
Stromversorgung power supply	9V... 30V
Antennen antennae	Geeignet für folgende Antennen Suitable for following antennae AAN PT8

#### Umweltbedingungen | environment

Lagertemperatur storage temperature	-20°C bis   up to +70°C
Betriebstemperatur operating temperature	-20°C bis   up to +70°C
Gehäuse Schutzklasse housing protection class	IP 65
Schock&Vibration shock&vibration	IEC 68-2-6 / 29 2 Befestigungsstreben oder optional Hutschienenmontage möglich 2 mounting bracelets or optionally mounting on top hat rail

#### Befestigung | mounting

#### Abmessungen | dimension

Gewicht weight	Ca. 210 g
Länge length	90 mm
Breite width	58 mm
Höhe height	38 mm
Material material	PA6, ABS